

**AFD-1** einteilig 5 m ,6 m,7 m Durchmesser 70 mm

**AFD-2** zweiteilig 8 m ,9 m Durchmesser 76 mm, 95/76 mm, 90 mm


## Zylindrischer Alu-Fahnenmast mit drehbarem Ausleger

### Technische Daten:

- ✓ Der zylindrische Aluminium-Fahnenmast ist ein gepresstes Profil mit einer Legierung: AlMgSi 0,7/F27 nach Din 1748. Wandstärke: 3 mm
- ✓ Drehtop mit Kugellager und Ausleger  
Inkl. Bodenhülse, Mastschlaufen und Gegengewicht

### Fahnenkonfektion

- ✓ Seitliches Besatzband  
Mit Haken
- ✓ Hohlsaum oben Ø 30 mm,  
Beidseitig offen
- ✓ Oberster Haken muss  
unmittelbar unter dem  
Hohlsaum angenäht sein
- ✓ Abstand der Haken max. 1,00 m



### Eloxiert

- ✓ Aluminium hat eine mattgraue Oberfläche
- ✓ Zum Aufziehen der Fahne wird der Fahnenmast gekippt oder aus der Bodenhülse genommen. Dann mit ihrem Hohlsaum auf das Auslegerrohr gesteckt. Die seitlichen Karabinerhaken werden in die lose mitgelieferten Fahnenschlingen eingehakt.
- ✓ Die Fahnenschlingen drehen sich bei Windbelastung mit.

### Auf Wunsch

- ✓ Sonderlackierung



- ✓ Fahnenmasten mit Ausleger gewährleisten eine windunabhängige Werbewirksamkeit. Die Fahne ist jederzeit gut „lesbar“.
- ✓ Hoher Bedienungskomfort und weitgehend Diebstahlsicher durch versperrbare Hissvorrichtung



Drehausleger



Diebstahlsicherung



Bodenhülse



Wandhalterung



Kipphalterung



Goldzwiebel