

AFDh-1 einteilig 5 m , 6 m, 7 m Durchmesser 70 mm

AFDh-2 zweiteilig 8 m , 9 m Durchmesser 90 mm


Zylindrischer Alu-Fahnenmast mit hissbarem Drehtopausleger

Technische Daten:

- ✓ Der zylindrische Aluminium-Fahnenmast ist ein gepresstes Profil mit einer Legierung: AlMgSi 0,7/F27 nach Din 1748. Wandstärke: 3 mm
- ✓ Drehtop mit Kugellager und hissbarem Ausleger innenliegender Seilführung mit Diebstahlsicherung inkl. Bodenhülse, Mastschlaufen und Gegengewicht

Fahnenkonfektion

- ✓ Seitliches Besatzband Mit Haken
- ✓ Hohlraum oben Ø 30 mm, Beidseitig offen
- ✓ Oberster Haken muss unmittelbar unter dem Hohlraum angenäht sein
- ✓ Abstand der Haken max. 1,00 m




Eloxiert

- ✓ Aluminium hat eine mattgraue Oberfläche
- ✓ Zum Aufziehen der Fahne wird diese mit ihrem Hohlraum auf das Auslegerrohr gesteckt. Die seitlichen Karabinerhaken werden in die lose mitgelieferten FahnenSchlingen eingehakt. Danach wird der Ausleger hochgezogen.
- ✓ Die FahnenSchlingen drehen sich bei Windbelastung mit.

Auf Wunsch

- ✓ Sonderlackierung

- ✓ Fahnenmasten mit Ausleger gewährleisten eine windunabhängige Werbewirksamkeit. Die Fahne ist jederzeit gut „lesbar“.
- ✓ Hoher Bedienungskomfort und weitgehend Diebstahlsicher durch versperrbare Hissvorrichtung



Drehtopausleger



Diebstahlsicherung



Bodenhülse



Wandhalterung



Kipphalterung



Goldzwiebel